

F. EBNER

Immer erste Klasse

PRZEGLĄD PRODUKTÓW · MULTIKANAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

MKK 6/115

Multikanał z polipropylenu z sześcioma osobnymi komorami kablowymi



Sześć kanałów. Jeden element.

MKK 6/115 to multikanal kablowy z polipropylenu z sześcioma osobnymi komorami. Elementy są ze sobą łączone za pomocą bosych końców i kielichów.

6

osobnych komór

90 mm

Szerokość wewnętrzna pojedynczej komory

1.150 mm

Długość robocza pojedynczego elementu

Dane techniczne · MKK 6/115

Numer artykułu	6 115 00
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.200 × 315 × 220 mm
Głębokość wsunięcia	50 mm
Materiał	Polipropylen (PP)
Waga	6,8 kg / szt.
Obciążenie ogniowe	239,28 MJ/mb
Sztywność obwodowa	105,8 ± 5,0 kN/m ²



Prezentacja produktu MKK 6/115.

Odniesienie do normy: Odpowiada numerowi projektu ÖBB TK135R564 (wydanie 2 – 11/2019). Nadzór: ofi – Technologie & Innovation GmbH, raport z badań nr 2001969 / 13645.

Opakowanie: 30 sztuk / paleta · 840 sztuk / samochód

Doskonała alternatywa.

Multikanal sprawdza się wszędzie tam, gdzie problemem stają się ograniczenia przestrzenne oraz wymagane przykrycie w przypadku tradycyjnych rur osłonowych na kable. Zdjęcia przedstawiają wykonanie w otwartym wykopie liniowym.



Podłączenie bezpośrednio do studni.

Prowadzenie kanałów można kontynuować bezpośrednio do studni kablowej.

Zdjęcie z budowy przedstawia podłączenie multikanалу do systemu ROM-Box. W studni widać kilka wylotów rur dla dalszych tras kablowych.

Sposób wykonania, w tym lokalizację i liczbę wylotów oraz detale przejść i uszczelnień, uzgadnia się na etapie projektowania studni i trasy

Przykład zastosowania: MKK 6/115 w otwartym wykopie z przyłączem do ROM-Box



Prowadzenie liniowe w obiekcie.

Zdjęcia z realizacji pokazują multikanal w różnych sytuacjach montażowych – od długiego przebiegu trasy po strefy detali i przejść przez ściany.



Łączenie. Uzupełnienie. Dopasowanie.

Oprócz MKK 6/115 przegląd produktów obejmuje pasujący osprzęt do przejść oraz zmian kierunku. Konkretną konfigurację dobiera się projektowo na podstawie planu trasy.

Produkt	Rysunek	Wykonanie / Opis
MKK 6/115		Multikanał z tworzywa sztucznego z 6 komorami kablowymi, w komplecie z uszczelką.
MKK 6/115 łuk		Wykonywane na indywidualne zamówienie - zgodnie z dokumentacją projektu.
Element przejściowy 1		Przejście z bosego końca multikanалу na 6x kablową rurę osłonową.
Element przejściowy 2		Przejście z kielicha multikanалу na 6x kablową rurę osłonową, w komplecie z uszczelką.

Połączenie: Koniec bosy i kielich są ze sobą łączone na wcisk. Uszczelka zapewnia szczelność między kolejnymi elementami.

Łączenie krok po kroku.

Wskazówki dotyczące montażu



01 • SKONTROLOWAĆ

Sprawdzić kielichy i końce bosc pod kątem czystości oraz prawidłowego stanu. Oczyszczyć uszczelki i skontrolować ich poprawne osadzenie.



02 • WSUNĄĆ

Nanieść odpowiedni środek poślizgowy na uszczelkę. Wprowadzić koniec bosc kolejnego elementu do kielicha.



03 • ZABLOKOWAĆ

Docisnąć tylną część elementu i następnie sprawdzić, czy „zaczepy” prawidłowo się zatrzasknęły.

Powyższe czynności stanowią skrót udostępnionej instrukcji montażu i zabudowy.



Idealnie dopasowane połączenie. Precyzyjnie zaplanowane dla danego projektu.

Uszczelka MKK 6/115 gwarantuje szczelność połączenia kolejnych elementów.

Uszczelka MKK 6/115

Numer artykułu	6 115 01
Materiał	EPDM
Szczelność	0,2 bara przy kącie odchylenia 1°
Norma odniesienia	Numer planu ÖBB TK135R564 (Wydanie 2 – 11/2019)
Nadzór	ofi – Technologie & Innovation GmbH, Raport z badań nr 2001969 / 13645

Friedrich Ebner GmbH

Dystrybutor na rynek polski:
Biuro Doradcze BASE Jacek Kulig
tel. +48 692 838 382
www.base-ip.pl - info@base-ip.pl

BASE-IP

plastic is cooleague

